

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PRESSÃO



· Nome do Produto	· Categoria	· Classificação Fiscal / NCM	· IPI
Sistema de Fixação por Pressão	Fixadores	39263000	5%

· Outros

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS
Para todos os estados em caso de contribuintes que utilizarão o produto para uso/consumo.

· Substituição Tributária

Verificar Tabela Fiscal



· Modelo / Cor	· Referência	· Código de Barras
Botão de Pressão	URP 215003	7899745703795



· Indicações de Uso

Fixação de tecidos e estofados em vidros, metais, pvc, fibra e plásticos, sem a necessidade de furos.



· Cuidados

Limpeza prévia da superfície a ser aplicado o botão de pressão com álcool isopropílico. A temperatura ideal para aplicação do adesivo é entre 21 e 38°C, atingindo a resistência máxima 72 horas após a aplicação.




· Restrições de Uso

Não utilizar o produto submerso em líquidos. A temperatura mínima para aplicação do adesivo é 10°C, o adesivo não flui abaixo dessa temperatura



· Especificações do Produto

Material	Massa (com adesivo)	Dimensões da peça (com adesivo)
Poliacetel	4,7g	Ø 40 x 7 mm
Fita Adesiva	Diâmetro do botão metálico	Cores
Dupla face conformável com adesivo acrílico 1,1mm	Ø 9,7 mm	 Branco



· Especificações das Embalagens

Embalagem	10	100	500
Medidas Embalagem (comp x larg x alt) / metro	0,080 x 0,060 x 0,030	0,165 x 0,160 x 0,050	0,300 x 0,210 x 0,070
Peça / Embalagem	10	100	500
Material	Poliacetel	Poliacetel	Poliacetel
Cubagem Embalagem	0,000	0,001	0,004
Peso Unitário da Peça	0,005	0,005	0,005
Peso Bruto	0,046	0,453	2,256
Peso Cubado	0,043	0,396	1,323
Peso Embalagem	0,001	0,003	0,006

· Códigos das Embalagens Master

· Modelo / Cor	· Código de Barras
Botão de Pressão Pack com 10	47899745703793
Botão de Pressão Pack com 100	27899745703799
Botão de Pressão Pack com 500	37899745703796